

BETOPOR *pro*



1



2



3

Betopor Plus (50 litres) :

- pour les bricoleurs
- emballage pratique prêt à l'emploi
- ajoutez de l'eau, mélangez...c'est prêt!
- écologique et durable



Applications :

- isolation de planchers
- dissimulation de conduites
- égalisation de dénivelés
- création d'une pente sur des toits plats



Propriétés :

- ultraléger
- particulièrement isolant
- ininflammable
- résistant à la compression



Betopor Pro (100 litres) :

- pour les professionnels
- emballage pratique prêt à l'emploi
- ajoutez de l'eau et du ciment, mélangez... c'est prêt !
- écologique et durable

BETOPOR *plus*



1



2



3

Notre service de pompage supplémentaire :

- Betopor Floormix
- Livraison selon le volume et l'emplacement :
soit par des camions auto-malaxants,
soit par des camions mixeurs et une
pompe à vis.

Caractéristiques	Valeurs
masse volumique sèche apparente après préparation	$\pm 285 \text{ kg/m}^3$ $\pm 340 \text{ kg/m}^3$ $\pm 360 \text{ kg/m}^3$
Résistance à la compression	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Valeur de calcul pratique λ :	0,09 W/mK
Réaction au feu :	A1 Ininflammable
Insonorisation :	Ia
Epaisseur minimale de Betopor : 50 mm + film Acoustic Reflex de 6 mm d'épaisseur + chape de 60 mm d'épaisseur	

Verpola sa

Pathoekeweg 19-21 • 8000 Brugge

Tél. : 050/ 31 42 08 • Fax : 050/ 31 44 91

www.betopor.com

info@verpola.be



BETOPOR

chape d'isolation



ISOLATION DE FASCINATION